

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
    <title></title>
  </head>
<body>

<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
<select name="nemocnice">
  <option>Nemocnice Motol</option>
  <option>Nemocnice Liberec</option>
</select>
<input type="submit" value="Odeslat">
</form>

<?php
require ('inc/data-hodnoceni.php');
/*echo '<pre>';
print_r($hodnoceni);
echo '</pre>';*/
?>
<?php
$prumery = array(); // pole s prumernymi hodnocenimi
foreach ($hodnoceni as $nazev => $nemocnice) {
  $pocet_odpovedi = 0;
  $soucet_odpovedi = 0;
  $soucet_odpovedi_personal = 0;
  ?>
  <h3>
    Zdravotnické zařízení:
    <?php echo $nazev; ?>
  </h3>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Otázka</th>
      <th>Průměrná odpověď</th>
    </tr>
    <?php foreach ($nemocnice as $otazka => $odpoved) {
      $pocet_odpovedi++;
      $soucet_odpovedi += $odpoved;
      if ($pocet_odpovedi > 3 && $pocet_odpovedi < 7)
        $soucet_odpovedi_personal += $odpoved;
      ?>
      <tr>
        <td><?php echo $otazka; ?></td>
        <td><?php echo $odpoved; ?></td>
      </tr>
    <?php } ?>
    <tr>
      <td>Průměrné hodnocení</td>
      <td><?php echo $prumery[] = round($soucet_odpovedi/
        $pocet_odpovedi, 2); ?></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Průměrné hodnocení personálu</td>
      <td><?php echo $prumery_personal[] =
        round($soucet_odpovedi_personal/3, 2); ?></td>
    </tr>
  </table>
  <br>
  <?php
}

```

```
if ($prumery[0] < $prumery[1]) echo 'Celkově lepší je Nemocnice Motol.';
else echo 'Celkově lepší je Nemocnice Liberec.';
?>
    <br>
    <?
    if ($prumery_personal[0] < $prumery_personal[1]) echo 'Lepší personál je v
Nemocnici Motol.';
    else echo 'Lepší personál je v Nemocnici Liberec.';
    ?>

</body>
</html>
```